




Elba



Ibiza



Madeira



Reflect

La distance entre les traverses en bois varie en fonction de la hauteur du module

Description du matériel

Mur antibruit modulaires en bois, structure aluminium, laine de roche ROCKWOOL (matériau d'âme et acoustique) et toile en PE noire.

Caractéristiques antibruit

Caractéristiques	Valeur
Isolation acoustique	Elba, Ibiza, Madeira : 21 dB (B2), Reflect : 25 dB (B3) conformément à EN 1793-2
Absorption acoustique	Toutes versions : 10-11 dB (A3) conformément à EN 1793-1 * * Reflect : seul le côté laine de roche est absorbant

Dimensions du produit**

Longueur [cm]	Hauteur [cm]	Largeur [cm]	Poids par élément [kg]				Éléments par palette
			Elba	Ibiza	Madeira	Reflect	
100	100	17	32	33	35	38-40	12-14
200	100	17	64	64	69	71-77	6-7
200	90	17	57	59	62	64-69	6-7
200	45	17	29	30	31	32-35	12-14

** Les autres dimensions sélectionnées sont disponibles sur demande.

Conseils pour le stockage

Stocker de préférence à l'intérieur. En cas de stockage extérieur :

- Empiler au max. 2 palettes l'une sur l'autre.
- Protéger contre un fort rayonnement UV afin d'empêcher le « vieillissement naturel » des produits exposés, en particulier en cas de stockage prolongé.
- Assurer la couverture du haut de l'emballage par un toit ou un matériau couvrant simple afin d'éviter une exposition inutile aux intempéries.

Surface décorative

Valeur
Toile en PE noire (polyéthylène)

Bois

Caractéristiques	Valeur
Bois	Bois de pin origine Europe de 1re catégorie
Imprégnation	Conforme EN 335:2013 Tout le bois est imprégné sans chlore et garde sa couleur naturelle.
Finition de surface	Finition de surface en option disponible sur demande en brun RAL 8003 et anthracite RAL 7015

Résistance mécanique

Caractéristiques	Valeur
Résistance au vent	Testée à la charge maximale de 1,0 kN/m2 conformément à EN 1794-1

Durabilité

Noistop Wood est composé d'un cœur en laine de roche ROCKWOOL avec une durée de vie utile moyenne de plus de 30 ans et de supports en aluminium. Le bois lui-même est imprégné sous haute pression conformément à EN 335: 2013 offrant la classe d'emploi 3 « applications hors sol en extérieur » avec une durabilité moyenne de 10 à 15 ans. Veuillez noter que la durabilité du produit dépend fortement des caractéristiques ambiantes auxquelles le produit est soumis.

Informations de contact



Adresse	ROCKWOOL B.V. Delfstoffenweg 2 6045JH, Roermond Pays-Bas
Contact	Barbara Anstötz
Téléphone	+45 25265744
E-mail	info@lapinus.com
Site Internet	www.lapinus.com/applications/fences/

Noistop® Wood a une conception protégée dans l'UE par l'EUIPO (Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle).

Le plus grand soin a été apporté à la conception et à l'élaboration de cette publication. Toutefois, Lapinus ne peut assumer aucune responsabilité quant à l'exhaustivité et à la précision des informations collectées, du traitement de ces informations, des résultats de calcul, des conseils, des exemples de constructions ou d'autres résultats. Tous les calculs, conseils, exemples de constructions et autres résultats sont des approximations ou des valeurs moyennes qui n'engagent pas Lapinus. Veuillez également noter que la performance du produit au sein d'une construction ou d'un système dépend fortement des paramètres de cette construction ou de ce système, tels que les conditions pédologiques locales, la qualité du montage ou d'autres composants, sans que cette liste soit limitative. Tous ces paramètres tombent en dehors du champ d'influence de Lapinus. En conséquence, aucune garantie ne peut être accordée par Lapinus pour ce qui est de la performance du produit. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni publiée par impression, impression photo, microfilm ou tout autre moyen sans l'autorisation écrite préalable de Lapinus. Le contenu de cette publication peut être sujet à modification sans préavis. Bien qu'un soin particulier ait été apporté à la rédaction de cette publication, Lapinus décline toute responsabilité pour les erreurs contenues dans cette publication, ainsi que pour la conséquence de ces erreurs. Cette clause de non-responsabilité est fournie par ROCKWOOL BV, agissant sous le nom de Lapinus. Société enregistrée aux Pays-Bas sous le numéro d'entreprise 13014428. Veuillez contacter le service client Lapinus pour toute question ou information supplémentaire (+31 475 35 35 55).